

SOLLEVATORE A FORBICE ELETTROIDRAULICO

UNI LIFT NT

FLESSIBILITA' IDRAULICA

CON
TECNOLOGIA



360°
Access



UN SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A FORBICE MULTIFUNZIONALE

- ✓ Sistema idraulico di sincronizzazione
- ✓ Partner ideale per l'assetto ruote
- ✓ Utile per la maggior parte delle attività di officina

3500 KG | 5500 KG

SOLLEVATORE A FORBICE ELETTRIDRAULICO

UNI LIFT NT

Funzionalità e Tecnologia

Un versatile sollevatore a forbice, impiegabile per diverse operazioni: Diagnostica, assetto ruote, revisione, cambio gomme (con sollevatore integrato opzionale). Sono disponibili molte versioni per personalizzare il sollevatore sulle esigenze di ognuno.

Durevole e sicuro, equipaggiato con la migliore tecnologia idraulica disponibile sul mercato : il sistema idraulico NT di NUSSBAUM.

Panoramica Tecnica

- ✓ Pedane a basso profilo con rampe di accesso corte per risparmiare spazio
- ✓ Sistema idraulico ridondante con due circuiti idraulici indipendenti
- ✓ Potente e duraturo motore a bagno d'olio
- ✓ Nessun collegamento rigido fra le pedane
- ✓ Può essere installato sia a pavimento che a incasso
- ✓ Veloce sia in salita che in discesa



VERSIONI

AMS - Pedane da assetto ruote

Installazione di pedane oscillanti posteriori, recesso anteriore per piatti rotanti e sistema di blocco meccanico registrabile.

PLUS - Sollevatore integrato

Sollevatore integrato a forbice con pedane estensibili e tamponi in tecnopolimero

PLUS AMS - Sollevatore integrato e pedane da assetto

Pedane da assetto con sollevatore integrato per la massima versatilità di lavoro

✓ **2 possibili tipologie di installazione: a pavimento o incasso**

✓ **3 diversi trattamenti superficiali: Verniciatura a polvere (standard), zincatura a caldo o Oxygen care (opzionali)**

LIBERO ACCESSO TUTTO INTORNO

Ideale per la regolazione dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS)

UNI LIFT 3500 E 5000: UN VERSATILE SOLLEVATORE A FORBICE



VERSIONE "PLUS AMS" (installazione a pavimento): con sollevatore integrato + pedane da assetto + traversa opzionale

Possibilità di installazione ad incasso

AMS e PLUS AMS con pedane oscillanti posteriori

Sistema di illuminazione LED opzionale

I VANTAGGI UNICI

- Sempre preciso, ideale per revisione e assetto ruote
- Sono disponibili molte opzioni e accessori
- Qualità idraulica NUSSBAUM made in Germany
- Tecnologia idraulica NT di NUSSBAUM



VERSATILE E AFFIDABILE

| UNI LIFT NT | 3500 | 5000 |
|--|-------------|-------------|
| Portata (kg) | 3500 | 5500* |
| Tempo approssimativo di sollevamento/discesa (sec) | 35/29 | 35/29 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 1920 | 1920 |
| Altezza di sollevamento con pedane AMS (mm) | 1970 | 1970 |
| Altezza pedane (mm) | 195 | 195 |
| Altezza pedane con AMS (mm) | 245 | 245 |
| Larghezza pedane (mm) | 635 | 635 |
| Lunghezza pedane (mm) | 4500/4700 | 5000/5200 |
| Larghezza totale (mm) | 2120 | 2120 |
| Lunghezza totale a pavimento (mm) | 6155/6355 | 6655/6855 |
| Alimentazione (V/Hz) | 400/50 | 400/50 |
| Motore (kW) | 3,0 | 3,0 |
| SOLLEVATORE INTEGRATO | 3500 | 5000 |
| Portata del sollevatore integrato (kg) | 3500 | 3500 |
| Tempo di sollevamento (sec) | 15 | 15 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 580 | 580 |
| Lunghezza pedane sollevatore integrato (mm) | 1485-1945 | 1485-1945 |

***Nota:** la versione con sollevatore integrato riduce la portata dell'UNI LIFT NT 5000 a 5.000 kg.

ACCESSORI




JAX 2000/2600



JAX 4000



Sistema di illuminazione a LED



Pedane oscillanti da assetto



Prova giochi con telecomando

Diversi altri accessori sono disponibili a catalogo