



HYDRAULISCHE DOPPELSCHERENHEBEBÜHNE

JUMBO LIFT

FLEXIBILITÄT & TECHNOLOGIE



MIT PATENTIERTER
HyperFlow[®]
technologie

MIT
TECHNOLOGIE



DER EXPERTE FÜRS MULTI-TASKING

- ✓ Sehr flache Bauweise, auch für bodenebenen Einbau
- ✓ Verstellbare Länge der Aufnahmeplattformen
- ✓ NT und patentierte HyperFlow[®]-Technologien: 100% hydraulisch, 100% sicher

3500 KG | 4000 KG

Made
in
Germany



HYDRAULISCHE DOPPELSCHERENHEBEBÜHNE

JUMBO LIFT

Schnell, flexibel und immer bereit

Eine flexible Doppelscherenhebebühne, geeignet für eine Vielzahl an Arbeiten und Fahrzeugen, von Pkw über SUV bis zu tiefliegenden Sportwagen.

Langlebig und sicher, dank der derzeit besten Technologie am Markt: Dem patentierten hydraulischen System HyperFlow®.



6 Gründe, warum die JUMBO wartungsarm ist

Mit seinem **kompakten Unterölggregat** und der **hochwertigen Stahlkonstruktion** ist der JUMBO wartungsarm und langlebig.

Der Gleichlauf wird bei jedem vollen Hubvorgang **automatisch geregelt**. Aufgrund des **redundanten Hydrauliksystems** kommt der JUMBO ganz **ohne Sicherheitsklinke** aus.

Mit **wenig elektrischen und keinen pneumatischen Teilen** und **ohne mechanische Sicherheitsklinke** ist der JUMBO **fast vollständig wartungsfrei**. Schmiernippel an allen Bolzen ermöglichen auf lange Zeit einen reibungslosen Betrieb.



Der Multitask-Experte

- ✓ Geeignet für eine Vielzahl an Fahrzeugen, u.a. Kleintransporter mit kurzem Radstand
- ✓ Flexible Aufnahmeplattformen: Die Auffahrrampen können ver- und entriegelt werden, um die Schienenlänge an lange oder kurze Fahrzeuge anzupassen
- ✓ Flache Konstruktion und ebenerdige Montage: ideal für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet
- ✓ X-Tend: 2x variabel in der Länge: Fixierbare Auffahrrampen und ausziehbare Verlängerungen

Flexible Breite

Zusätzlich zu den klappbaren Verlängerungen und der flexiblen Aufstellbreite, hat der JUMBO LIFT HF X-Tend ausziehbare Verlängerungen.

JUMBO LIFT 3500, 4000: WIR BIETEN DIE RICHTIGE TRAGKRAFT FÜR JEDE WERKSTATT



Sehr flache Konstruktion: Ideal für tiefliegende Fahrzeuge



Neue maximale Länge von 2320 mm durch ausziehbare Verlängerungen. (Version X-Tend)



Bodenebener Einbau für tiefergelegte Fahrzeuge möglich, Idealerweise mit optionaler Einbauwanne



Der Nussbaum-Commander bietet variable Senkgeschwindigkeiten. (Version X-Tend)

DIE TOP EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

- **Passend für eine breite Palette von Fahrzeugen**
Flache Konstruktion und verstellbare Aufnahmeplattformen
- **Hubhöhe**
Effektive Hubhöhe von 2000 mm
- **HyperFlow®-Technologie**
Wartungsarm und auf lange Zeit perfekter Gleichlauf
- **Flexibel**
Flexible Breite bei Montage, kein Druckluftzugang nötig, schneller Standortwechsel



WÄHLEN SIE IHRE JUMBO-GRÖSSE

JUMBO LIFT	3500	4000
Tragfähigkeit (kg)	3500	4000
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)	35	35
Hubhöhe (mm)	2000	2000
Auffahrhöhe (mm)	105	135
Einbautiefe (mm)	105	135
Empfohlene Gesamtbreite (mm)	2020-2120	2020-2120
Schienenbreite (mm)	610	610
Schienenlänge (mm)	Version NT Kurz 1460-2060	-
	Version NT 1460-2160	1460-2160
	Version HF X-Tend 1550-2320	1550-2320
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50	400/50
Motorleistung (kW)	3	3

ZUBEHÖR	3500	4000
Pyramidenstumpf	✓	✓
Polymerauflage 50x150x340 mm	✓	✓
Polymerauflage 100x150x340 mm	✓	✓
Tuningrampen für tiefergelegte Fahrzeuge / 1 Set = 4 Stk	✓	✓

OPTIONALE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	3500	4000
Feuerverzinkung	✓	✓


ZUBEHÖR



Pyramidenstumpf aus Gummi



Polymerauflagen
50x150x340 mm



Polymerauflagen
100x150x340 mm

Mehr Zubehör erhältlich