




SMART LIFT 2.50 SL

5000 KG

Flexible: Sin base entre columnas, altura ajustable del puente superior, los cables eléctricos se pueden pasar por debajo del suelo a través de un conducto vacío proporcionado por el cliente, ideal talleres con techos bajos.



Brazos universales de 4 etapas (UNI)

Brazos con doble articulación (DG)

El mejor punto de recogida del mercado y brazo de largo alcance para una **flexibilidad** total

CE-Stop preinstalado en todas las versiones, no se necesita molestos protectores de pie

EL ELEVADOR NUSSBAUM ORIGINAL

- Altura flexible: ideal para talleres con techos bajos
- Brazos asimétricos para una gran apertura de la puerta
- Ocupa poco espacio


El original entre los elevadores (mecánicos) de 2 columnas

AHORRA ESPACIO, FLEXIBLE, PERFECTO PARA TECHOS DE POCA ALTURA



Opciones:

- Set de energía
- Mando de control en columna opuesta (sólo si el valor es posible)
- Horquillas de ruedas, Mini-Max y juegos de adaptadores

UNI - Brazos Universales



DG - Brazos con doble articulación



SMART LIFT 2.50 SL

UNI

DG

Capacidad elevación (kg)	5000	5000
Tiempo ascenso aprox. (seg)	48 / 40	48 / 40
Altura de elevación (mm)	2022	2014
Punto de recogida más bajo (mm)	129-204	121-196
Extracción de los brazos (mm)	695-1700	max. 1833
Altura Total (mm)	4468	4468
Mín. Anchura de paso (mm)	2845	2845
Distancia entre columnas (mm)	3124	3124
Ancho total recomendado (mm)	3750	3750
Ancho total (mm)	3750	4550
Alimentación (V/Hz/A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motor (kW)	2x1,5	2x1,5



Adaptador de horquilla



Adaptador altura redondo



Adaptador altura MERCEDES Sprinter



Adaptador altura en forma de U



Adaptador Mini-Max

Más
accesorios
disponibles