



ELEKTROMECHANISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

# SMART LIFT

***DAS SMARTE ORIGINAL***



## **DIE ORIGINALE NUSSBAUM-HEBEBÜHNE**

- ✓ Flexible Höhe : Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- ✓ Asymmetrische Tragarme für optimale Türfreiheit
- ✓ Geringer Platzbedarf
- ✓ CE-Stop - keine störenden Fußabweiser

**3000 KG | 3500 KG | 4000 KG**



## ELEKTROMECHANISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

# SMART LIFT

## Robust, verlässlich und bereit

Die SMART LIFT ist DIE klassische Nussbaum-Hebebühne: Das Resultat von über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Hebebühnen, in bewährtem und über lange Jahre erprobtem Design. Weltweit sind über 100.000 SMART LIFT tagtäglich im Einsatz.

### 4000 KG



**UNI - Arm**  
Der perfekte Partner für die Transporterwerkstatt

### OTTO 3500 KG



**OTTO - Arm**  
Perfekte Kombination von Doppelgelenk- und Doppelteleskoparmen



**OTTO MM - Arm**  
Zusätzlicher Komfort mit Mini-Max-Armen

### 3500 KG



**DT - Arm**  
Zweifach teleskopierbarer kurzer Tragarm



**MM - Arm**  
Ideal für tiefe Seitenschweller oder Geländewagen



**SC - Arm**  
Extrem flache Bauweise



**EV - Arm**  
Mehr Flexibilität für Elektrofahrzeuge

### 3000 KG



**DT - Arm**  
Zweifach teleskopierbarer kurzer Tragarm

### ZUBEHÖR



Komplettes Sortiment an Steckadaptern verfügbar für Hebebühnen ab 3500 kg. Die perfekte Ergänzung für jedes Konventionelle-, Hybrid- oder vollelektrische Fahrzeug.



Türen können weit geöffnet werden

### MINIMALHÖHE VON NUR 2890 MM

Daten- und Stromkabel können oben über den Säulen oder im Bodenverlegt werden

## Tragarm-Versionen

- Für SMART LIFT 3 und 3,5 Tonnen

### DT (Doppelteleskop-Tragarme)

Die 2-fach teleskopierbaren kurzen Tragarme bieten eine große einstellbare Reichweite und ermöglichen es daher, kleine und breite Fahrzeuge zu heben.

- Nur für SMART LIFT 3,5 Tonnen

### MM (Mini-Max) Tragarme

Für tief sitzende Seitenschweller und Geländewagen. Schnelle vertikale mehrstufige Einstellung, Hand und Fußbetätigung.

### SC („Sports Car“-Arme)

Sehr flache und robuste Tragarme aus Stahl, ideal für tiefliegende und sehr breite Sportwagen.

### OTTO (Doppelgelenk-Tragarme)

Zur flexiblen Aufnahme verschiedenster Fahrzeuge. Optimale Zugänglichkeit zum Fahrzeug durch Tragarmpositionierung unter dem Fahrzeug.

### EV (Arme für Elektrofahrzeuge)

Vorderer Teil der Tragarme um 180° schwenkbar, für optimale Flexibilität und Unterbodenfreiheit bei E-Fahrzeugen.

- Für SMART LIFT 4 Tonnen

### UNI (Doppelteleskop-Tragarme)

Verlängerte Doppelteleskop-Tragarme zum Heben von Pkw und Transporter mit langen Radständen an den alternativen Aufnahmepunkten.

## DIE SMARTE WAHL

- Flexibel:** Säulen am Boden verbindungslos, verstellbare Höhe der Kabelbrücke
- Geeignet für eine breite Palette an Fahrzeugen**
- Säulenabstand** von min. 2560 mm
- Unterschwenkhöhe** ab 75 mm\*
- Kurze Tragarme** bis 180° schwenkbar



## DIE SMARTE WAHL

SMART LIFT		2.30 SL	2.35 SL	2.40 SL
Tragfähigkeit (kg)		3000	3500	4000
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)		40 / 40	46 / 40	46 / 40
Hubhöhe (mm)		1983	2010	2060
Unterschwenkhöhe (mm)	Version DT/UNI	95 - 140	102 - 166	102 - 166
	Version MINI-MAX	-	75 - 185	-
	Version SC	-	84 - 144	-
	Version EV	-	107 - 171	-
Säulenhöhe (mm)		2890	2890	2890
Höhe der Kabelbrücke (mm)		3720 - 4120	3685 - 4170	3685 - 4170
Gesamtbreite (mm)	Version DT/UNI	3100	3230	3350
	Version MINI-MAX	-	3350	-
	Version SC	-	3350	-
	Version EV	-	3330	-
Durchfahrbreite (mm)	Version DT/UNI	2310	2398	2514
	Version MINI-MAX	-	2520	-
	Version SC	-	2520	-
	Version EV	-	2498	-
Säulenabstand (mm)	Version DT/UNI	2560	2646	2770
	Version MINI-MAX	-	2766	-
	Version SC	-	2762	-
	Version EV	-	2746	-
Tragarm Auszug lang (mm)	Version DT/UNI	940 - 1495	940 - 1495	1130 - 1840
	Version MINI-MAX	-	1000 - 1480	-
	Version SC	-	840 - 1380	-
	Version EV	-	956 - 1496	-
Tragarm Auszug kurz (mm)	Version DT/UNI	480 - 870	570 - 1160	570 - 1160
	Version MINI-MAX	-	600 - 1000	-
	Version SC	-	590 - 865	-
	Version EV	-	608 - 1019	-
Elektroanschluss (V/Hz/A)		400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motorleistung (kW)		2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

\* Zubehör nur für die 3000 kg-Version erhältlich

### ZUBEHÖR\*



Aufsatzgarnitur 44 mm\*



Verstellbare Aufsatzgarnitur  
155-245 mm\*



Aufsatzgarnitur mit U-Profil  
150-233 mm\*

### Mehr Zubehör erhältlich

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. | Gilt ab 08 2024 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Deutschland  
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com