



Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:  
 Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
 Absicherung: 16 Ampere traege  
 Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm<sup>2</sup>  
 Prepared by customer at the operating column:  
 power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
 fuse: 16 Ampere, time lag  
 cable: approx.2m, 5x 2,5m<sup>2</sup>

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.  
 We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!  
 Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!



Projektionsmethode 1  
ISO 5456-2

Benennung / designation

**UNI-Lift 3500NT PLUS AMS**

Schieneulaenge 4500mm,  
 Oberkante AMS, bzw. Radfreiheber bodeneben  
 platform length 4500mm,  
 Alignmentset, wheel free lift even with floor

Zeichnungsnummer / drawing number

**6534-1\_EINBAU**

**Nussbaum**

Korker Str. 24, 77694 Kehl  
 www.nussbaum-group.de

				Datum	Name	
-	-	-	-	Bearb.	22.06.2007	M.G.
-	-	-	-	Gepr.		
-	-	-	-			
-	-	-	-			
a	Uebersetzung hinzu	21.08.18	MH			
ind.	Aender. / modification	Datum	Name			