

Betonqualitaet min. C20/25
normal bewehrt
quality of concrete C20/25
normal armouring

bauseitiger Winkelrahmen 40x40x5
(nicht im Lieferumfang)
angle frame by customer 40x40x5
(not included in the scope of delivery)

Leitungskanal
cable channel

OKF = Oberkante Fertigfussboden
TFF = top of finished flooring

min. 180

265

Wasserabfluss empfohlen
water outlet recommended

5350

1120

1000

2045

200

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.
We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Die schraffierten Flaechen muessen in sich und zueinander absolut planeben sein.
The hatched surfaces must be absolutely flat itself and to eachother.

705

Einfahrriichtung
drive in direction

(*) 2200mm ohne Achsheber oder mit Laser Jack, Jack 2500
2300mm mit Achsheber Jack2000
2200mm without axle jack or with Laser jack, Jack 2000
2300mm with Jack 2000

705

2675

985

120

900

Bauseits Energieversorgung und Leerrohrzufuehrung zum Bedienaggregat vorsehen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere traege
Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm²
Druckluft für Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar
Prepared by customer to the operating unit with empty pipe:
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable: approx.2m, 5x 2,5m²
air pressure: inner diameter 6mm, 6-10bar

Die Position des Bedienaggregates kann den oertlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen und Kabelkanaele zu verlaengern.
The position of the operating unit can be changed as needed. If necessary the supply lines and cable ducts must be extended.

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Bei Bestellung ist der Einbau-, Fundamentplan beizulegen oder die Zeichnungsnummer immer anzugeben.
If ordering, the foundationplan or drawing number must be specified in the order

050UNI00080 (3D CAD-Modell)		Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	
-	-	-	-
-	-	Bearb.	14.09.2018 MH
-	-	Gepr.	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
ind.	Aender. / modification	Datum	Name

Benennung / designation
UNI-Lift 5000 NT PLUS AMS
Schienenlaenge 5200mm, Fundament mit Parkposition fuer Jack und Ausschnitt fuer Quertraverse, kein SPID
(Frankreichversion! d.h. Fest- und Loslager sind vertauscht!)
Zeichnungsnummer / drawing number
8777_NB

Nussbaum
Korker Str. 24, 77694 Kehl
www.nussbaum-group.de