


in 50mm Schritten
verstellbar



Betonqualität
quality of concrete
min. C20/25
normal bewehrt
normal armoured

Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:

Netzanschluss: 3PH.N+PE, 400V, 50Hz

Absicherung: 16 Ampere träge

Kabellänge: ca. 2m, 5x2,5mm²

Druckluft für optionalen Achsheber: lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Prepared by customer at the operating column:

power supply: 3PH.N+PE, 400V, 50Hz

fuse: 16 Ampere, time lag

cable diameter: 5x 2,5mm²

cable length: approx. 2m

air pressure for optional Jack: inner diameter 6mm, 6-10bar

Tragfähigkeit Hebebühne: 4000kg
capacity lift

Tragfähigkeit Rodfreiheber: 3000kg
capacity wheel free lift

Alle Maße in Millimeter
all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
subject to alterations!

Eigengewicht
own weight
ca. 1415kg
dynamic Factor: 1.151

440CL00024		Masse ohne Toleranzangaben		Masstab:	Gewicht: kg
				Werkstoff / Halbzeug	
				Benennung	
		Datum	Name	4.40 S PLUS AMS	
		Bearb. 11.03.16	MG	Hymax II 4000 Plus A	
		Gepr.		Fahrschielenlänge=4800mm	
		Norm		Zeichnungsnummer	
				7906_NB	
lb	Überfahrhöhe korrr.	31.10.19	mh	Blatt	
a	Fahrschielenlänge hinzu	9.12.16	mh	von	
Nr	Änderung	Datum	Name Urspr.	Ersatz fuer:	Ersatz durch:

Nussbaum-AT
www.nussbaum-grup.de