

OTTO LIFTING ARMS

ATT



Mehr erreichen

Die perfekte Mischung aus Doppelteleskop- und Doppelgelenktragarmen für doppelt soviel Platz und doppelt so viele Fahrzeuge

Reach more

The perfect mix of 3 stage arms and double-jointed arms for twice as much space and twice as many vehicles

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Changes and errors to be expected.

Wir bringen das Beste unserer Doppelgelenktragarme zu unseren 3,5-Tonnen-Hebebühnen
We bring the best of our double-jointed arms to our 3.5-ton lifts

OTTO LIFTING ARMS

ATT



Die Otto-Arme bieten die grösstmögliche Reichweite und Flexibilität
The Otto arms offer the greatest possible range and flexibility

Die wichtigsten Merkmale

- Unterschwenkhöhe von nur 103 mm
- Fahrzeuge verschiedenster Längen problemlos heben
- Hebebühne kann nach vorne näher an der Wand installiert werden
- Besserer Zugang zu allen Bereichen des Fahrzeugs

Most important features

- Lowest lifting point of only 103 mm
- Easily lift vehicles of various lengths
- Lift can be installed closer to the wall in front of the lift
- Better access to all areas of the vehicle

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Tragarmauszug kurz Short arm extraction	570-1160 mm
Tragarmauszug lang Long arm extraction	1200-1825 mm

Sie haben Fragen ?
Any questions ?

info@nussbaum-group.de