



(\*) 2220mm: bei Verwendung ohne Achsheber  
when using without Jack  
2300mm: bei Verwendung mit Achsheber  
when using Jack

(\*\*) PKW min. 2200-2300mm empfohlen/recommended  
Transporter min. 22300mm empfohlen/recommended  
einige Fahrzeugtypen können abweichen  
some vehicle types can differ

Die schraffierten Flächen müssen in sich und zueinander planeben sein  
the hatched surfaces must be absolutely even with each other

Valid for the standard inground version of the lift with drive-on ramp at each side of the platform. Instead of the cable duct a empty pipe with 100mm diameter can be used to lead the hoses and cables to the operating unit. If desired the position of the power unit can be changed. If necessary adapt the supply lines.

At the location of the power unit the following has to be prepared:  
standard electrical supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
fuse 16 A t.  
length of cable 2meters  
Observe the electrical supply of your country.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Gültig für die Serienausführung mit beidseitigen Auffahrklappen. Anstelle des Leitungskanals kann auch ein Leerrohr DN100 verlegt werden.

Bauseits an Bedienaggregat bereitstellen:  
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz (standard)  
Absicherung 16A träge  
Kobellänge ca. 2m

Die Position des Bedienaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepaßt werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen zu verlängern.

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin. Jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt. Statiker hinzuzuziehen.

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!  
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

(3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation		
-	-	-	-	Datum	Name	<b>Unilift 5000 NT Glatt</b> Glatte Fahrschiene, Schienenlänge 5200mm flat platform, platform length 5200mm		
-	-	-	-	Bearb.	28.08.2019			MH
-	-	-	-	Gepr.				
-	-	-	-			Zeichnungsnummer / drawing number		
a	Schriftfeld neu	23.01.23	MH			Korke Staße 24, 77694 Kehl www.nussbaumlifts.com		8893_NB
ind.	Aender. / modification	Datum	Name					